TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RHBT-800W

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	435*325 mm
Lúmenes	80,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	800W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	8.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM





NOM ANCE

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6732K (duv=0.00182)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.7, avgR(1~15)= 75.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:80195.69 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 151587.95 Plm

Efficiency: 105.68 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 199.76 Plm/W

Radiant Power: 260.691 W

Pupil Factor (Kp): 1.890

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.05 V
Power Factor: 0.9700

Current: 3.4330 A
Frequency: 60.00Hz

Power: 758.86 W