TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

CTNW-600W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	672*526*106 mm
Lúmenes	66,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C


Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




AVERAGE BEAM ANGLE(50%):105.1 DEG








CIE1931 EVERFINE





Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6182K (duv=0.0078)

CRI: Ra= 72.9, avgR(1~14)=63.2 , avgR(1~15)= 63.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:64092 Lm

Efficiency: 105.84 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Radiant Power: 198.4W

Pupil Factor (Kp): 0.9784

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.78 V
Power Factor: 0.9784

Current: 2.816 A
Frequency: 60.00Hz

Power: 605.6 W