TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

ML-RBAT-300W

REFLECTOR RBAT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	440*400*101 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.00-0.98A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C


Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




AVERAGE BEAM ANGLE(50%):109.8 DEG








CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM





Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6554K (duv=0.00569)

CRI: Ra= 82.1, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:29787.72 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 55726.19 Plm

Efficiency: 104.45 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 195.39 Plm/W

Radiant Power: 96.120 W

Pupil Factor (Kp): 1.871

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V
Power Factor: 0.9700

Current: 1.3340A
Frequency: 60.00Hz

Power: 285.20W