TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

ML-PABL-60X60

PANELES DE LED

Características

Material	FE+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Colgante (No incluído)
Dimensiones mm	595*595*20 mm
Lúmenes	4,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	42W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C


Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM











CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM





Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6970K (duv=0.00024)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.1, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:4122.13 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 7808.81 Plm

Efficiency: 105.5Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 199.00 Plm/W

Radiant Power: 13.578 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V
Power Factor: 0.6470

Current: 0.4760A
Frequency: 60.00Hz

Power: 39.24W