TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

ML-PABL-60X120

PANELES DE LED EMPOTRABLES

Características

Material	FE+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	N/A
Dimensiones mm	595*1195*20 mm
Lúmenes	8,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	80W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.80A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM







NOM ANCE





CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM





Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7178K (duv=0.00055)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 75.2, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:7905.28 Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 15145.24 Plm

Efficiency: 99.80Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 191.20 Plm/W

Radiant Power: 26.193 W

Pupil Factor (Kp): 1.916

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V
Power Factor: 0.6890

Current: 0.9060A
Frequency: 60.00Hz

Power: 79.21W