TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RZH-150W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	350*305*86 mm
Lúmenes	15,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




AVERAGE BEAM ANGLE(50%):108.7 DEG





TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando





CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM





Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6384K (duv=0.00952)

CRI: Ra=82.3, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:15326.58 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 29229.69 Plm

Efficiency: 106.73Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 203.55 Plm/W

Radiant Power:48.480W

Pupil Factor (Kp): 1.907

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.9620

Current: 1.1750A
Frequency: 60.00Hz

Power: 143.60W