TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

# PT-100W

## PUNTA DE POSTE

### Características

| | |
|---|---|
| Material | FE |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Vidrio |
| Indice de protección | IP65 |
| Base (poste) | 3 Pulgadas |
| Dimensiones mm | 450*600 mm |
| Lúmenes | 10,000 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Fotocelda | Incluida |




### Parámetros Eléctricos

| | |
|---|---|
| Tensión Nominal [V~] | 100-277V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 100W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1.50A |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |


### Beneficios

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION





AVERAGE BEAM ANGLE(50%):113.6 DEG






NOM ANCE




## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6350K (duv=0.00114)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 63.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14305.62 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 24752.89 Plm

Efficiency: 103.74 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 179.50 Plm/W

Radiant Power: 44.674 W

Pupil Factor (Kp): 1.730

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V
Power Factor: 0.9920

Current: 1.0940A
Frequency: 60.00Hz

Power: 137.90W