

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø250*H120 mm
Peso	2.1061 Kg
Lúmenes	19,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

*Incluye cable de suspensión.


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 a 0.54A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM -/+180





Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto





CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7028K (duv=0.00237)

CRI: Ra= 85.0, avgR(1~14)= 78.3, avgR(1~15)= 78.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20013.00 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 38749.62 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.50V

Power Factor: 0.9710

Efficiency: 133.15Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 257.82 Plm/W

Current: 0.7060A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 56.203 W

Pupil Factor (Kp): 1.936

Power: 150.30W