POINTS MICRO I 20°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

POINTS MICRO I ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 25W.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. EL CUERPO ESTÁ CONSTRUÍDO CON LÁMINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CON ARILLO PROFUNDO DE COLOR NEGRO, QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO AL OCULTAR LA FUENTE DE LUZ A LA VISTA, CON UN IRC MAYOR A 80 PROPORCIONANDO UNA BUENA CALIDAD DE ILUMINACIÓN.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE DE MOVIMIENTO CARDÁNICO. LA FUENTE LUMINOSA CUENTA CON ÓPTICA DE 20°, LO QUE PERMITE USARLA COMO LUZ PUNTUAL O DE ACENTO, DESTACANDO ELEMENTOS CONCRETOS EN UN ESPACIO.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO ATENUABLE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- HABITACIONES DE HOTEL
- RESIDENCIAS
- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS

2. DESCRIPCIÓN

2.1	CUERPO	• LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
2.2	PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA
2.3	REFLECTOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
2.4	MARCO	• EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
2.5	MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.6	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP10
2.7	PESO	• 128 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.03 A / 0.02 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 4.5 W
3.7	ATENUABLE	• SI, EN EL RANGO 100-240V~ POR FASE (DIMMER)
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <20 %

HECHO EN MÉXICO

POINTS MICRO I 20°

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 225 lm @ 3000 K • 245 lm @ 4000 K
4.4	IRC	• ≥82
4.5	ÁNGULO DE APERTURA	• 20°
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA



REFERENCIA A 4000K

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 50 lm / W @ 3000 K • 54 lm / W @ 4000 K

6. DIMENSIONES



7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	
POINTS MICRO I 100-240V AFP 20° 4000K NEGRO	L5914-YI4	
POINTS MICRO I 100-240V AFP 20° 3000K NEGRO	L5914-YE4	
POINTS MICRO I 100-240V AFP 20° 4000K BLANCO	L5914-1I4	SOBRE PEDIDO
POINTS MICRO I 100-240V AFP 20° 3000K BLANCO	L5914-1E4	SOBRE PEDIDO
POINTS MICRO I 100-240V AFP 20° 4000K BLANCO/NEGRO	L5914-ZI4	SOBRE PEDIDO
POINTS MICRO I 100-240V AFP 20° 3000K BLANCO/NEGRO	L5914-ZE4	SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 4.5W 100-240V AFP ATENUABLE	D5491-000

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

HECHO EN MÉXICO